



High Bay lamper til lagerhaller, produktionshaller og lignende. Lamperne er med en høj effektivitet og velegnet til lokaler med krav om god og effektiv belysning. Lamperne er velegnet til lokaler med en loftshøjde på mellem 6 og 18 meter. Hele serien er i IP65 udførelse med høj CRI.

## 100 / 150 / 200W Dæmpbar (1-10V)

IP65

130 lm/W

**1-10V dæmpbar**

Versioner fra 100 til 200 watt

Lumen output op til 26.000 lumen

Bruger mindre end 50% strøm i forhold til traditionel industribelysning

Driver isoleret fra lampe for optimal køling

Andre lumenpakker er tilgængelige



### Strøm Data

Spænding	220-240 V AC
Powerfactor	0,90
Levetid	L70B20 @100.000t
Dæmpbar	1 - 10 V
Sokkel	-
Garanti	5 år

### Lys/LED Data

Lumen/Watt	130 lm/W
Spredning	110°
CRI	>80
Flickerfree	Ja (Option)
UGR	

### Div. Data

IP Klasse	65
IK Klasse	08
Temp brug	-20° +40°
Temp opbevaring	-20° +80°
Materiale	ALU/PC

Vare nr.	Overflade	Størrelse	Watt	Kelvin	lm/W	Lumen
106010G3	Sort	ø280	100W	4000K	130	13.000
106011G3	Sort	ø320	150W	4000K	130	18.000
106014G3	Sort	ø365	200W	4000K	130	26.000